

# SEMBDNER RS 60N/80N/100N

- Såning og tromling
- God jordkontakt
- Slidstærk maskine
- Nem justering af udsædsmængde



## Præcis dosering

Generelt for disse tre såmaskiner fra Sembdner er en præcis dosering af frøet. Alle maskinerne har et afskærmet frøudløb, så frøene ikke bliver udsat for f.eks. fugt. Desuden er styret højdeindstilleligt for en korrekt arbejdsstilling.

## 3 arbejds gange i én maskine: fortromle, pigvalse og tromle

### Fortromle

Såmaskinernes fortromle knuser store jordklumper, så såningen foregår i en egnet jord. Såbeholderen indeholder en aksel med fleksible, slidstærke perlonbørster. Nøjagtig indstilling af frømængden foretages på en skala og såskoddet er fremstillet af rustfrit stål. Maskinen er udstyret med en anordning til nøjagtig indsåning af frømængde.

### Pigvalse

Pigvalsen drives frem og arbejder i kraft af et rensesgitter også på stenet, klumpet eller fugtig jord uden problemer. Dybdeindstillingen sker nemt ved hjælp af et gribeenligt stillehåndtag, der også muliggør en flydeindstilling.

### Tromle

Trykvalsen sikrer, at føret får en god jordkontakt og derved bringes til hurtig spiring. Den store trykvalsediameter giver bedste tromling og forhindrer jordkastning.

[Klik for manual](#)

[Klik for reservedelsliste](#)

[Klik for reservedelsliste gearkasse](#)

## Særligt for produktet

- Fuld kontrol med frødosering

<b>Model</b>	<b>Arbejdsbredde</b>	<b>Såkasse</b>	<b>Vægt</b>	<b>Motor</b>
<b>RS 60 N</b>	60 cm	54 ltr.	190 kg	Honda 5,5 HK
<b>RS 80 N</b>	80 cm	70 ltr.	260 kg	Honda 5,5 HK
<b>RS 100 N</b>	100 cm	90 ltr.	310 kg	Honda 5,5 HK